

URSA SECO PRO 100

Пароизолация

Технически характеристики:

- Пропускливост на водни пари, стойност $S_d \geq 100 \text{ m}$
- Висока механична устойчивост, PE фолио 200 μm
- Млечно бял цвят, полупрозрачно
- Не пропуска въздух

Сфера на приложение:

Пароизолация за:

- Скатен покрив
- Таван към студен покрив
- Дървени сглобяеми конструкции
- Защита на външна стена от вътрешната страна



Технически характеристики	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Материал	Полиетилен (PE)		
S_d стойност	≥ 100	m	EN ISO 12572
Дебелина	0,2	mm	DIN 53370
Клас на горимост	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
Якост на опън - надлъжно	≥ 17	N/mm ²	EN ISO 527-3
Якост на опън - напречно	≥ 15	N/mm ²	EN ISO 527-3
Надлъжно разтягане	≥ 250	%	EN ISO 527-3
Напречно разтягане	≥ 400	%	EN ISO 527-3
Устойчивост на надлъжно разкъсване с пирон	≥ 140	N/mm	ASTM D 1922
Устойчивост на напречно разкъсване с пирон	≥ 140	N/mm	ASTM D 1922
Повърхностно напрежение	0,038	N/m	DIN 53364
Цвят	млечно бяло, полупрозрачно		
Устойчивост на UV лъчи	Необходима е защита от директна слънчева светлина		
Плътност	≈ 180	g/m ²	
Тегло на ролка	≈ 18	kg/ролка	

Ширина [m]	4
Дължина [m]	25
Количество [m ² /ролка]	100
Брой [ролки/палет]	46
Количество [m ² /палет]	4600