

URSA TWF Fono

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5

Самоносещ се лек изолационен филц от минерална стъклена вата, компресиран в съотношение 1:5.

Топло- и шумоизолация на леки сглобяеми преградни стени с метална подконструкция и гипскартонени плоскости. Преградните стени с гипскартонени плоскости от различни видове са тествани за шумоизолация и пожароустойчивост на стените.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,040 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение	> 5 kPa s/m ²	
Гранична температура на употреба	200°C	

	50	75	100	50	75	100
Дебелина [mm]						
Ширина [mm]	2x625	2x625	2x625	2x600	2x600	2x600
Дължина [mm]	2x7500	2x5000	7500	2x7500	2x5000	7500
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,25	1,90	2,50	1,25	1,90	2,50



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU_i – Дифузия на водни пари
SD_i – Динамична якост
CP_i – Свиваемост
AF_i – Въздушно съпротивление