



URSA FDP 2/V



MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AFr5

Фасадни изолационни плоскости от стъклена вата – водоустойчиви, едностранно каширани с бял или черен стъклен воал.

Употреба: Топло- и звукоизолация за вентилируеми фасади на обекти без ограничение за височина, вътрешна топло- и звукоизолация на гаражи, сутеренни помещения и килери.

Технически характеристики:	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,035 W/mK	SIST EN 13162
Клас на горимост	A1	SIST EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушен поток:	> 5 KPa.s/m ²	EN 29053
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина	50	60	80	100	120	140	160	[mm]
Ширина	600	600	600	600	600	600	600	[mm]
Дължина	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	[mm]
Съпротивление на топлопреминаване R_D	1,45	1,70	2,30	2,85	3,45	4,00	4,55	[m ² K/W]



Продуктът е сертифициран с SIST EN 13162:2009
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

MW – Съкращение за минерална вата

EN 13162 – Номер на европейски стандарт

Ti – Клас на допуск при дебелината

DS(T+) – Стабилност на размерите при определена температура

DS(TH) – Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха

TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част

WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне

MU1 – Дифузия на водни пари

SDi – Динамична якост

CPi – Свиваемост

AFi – Въздушно съпротивление